

Situación		Infraestructura y Megaproyecto									
Nombre del indicador		Densidad vial de vías secundarias pavimentadas									
Objetivo del indicador		Determinar la densidad vial por km2 de vías secundarias pavimentadas en el departamento y las subregiones. Este análisis se realiza con la perspectiva de evaluar la accesibilidad vial municipal y subregional									
Tipología del Indicador según nivel de intervención		Resultado									
Fórmula		$DensVialSecundPav = \frac{Km\ PavRedSecund}{Km2.TotalDepto\ o\ Subreg}$									
Variables		DensVialSecundPav: Densidad vial de vías secundarias pavimentadas por subregión o departamental. km PavRedSecund: Longitud total de la red vial secundaria pavimentada en kilómetros. km2 TotalDepto o Subreg: Área total del departamento o subregión en kilómetros cuadrados.									
Unidad de Medición		Km/Km2									
Año Base		2017									
Estado actual		0,025	0,008	0,007	0,029	0,041	0,019	0,043	0,058	0,005	0,009
Escala Territorial		Departamental	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	Valle de Aburrá
Meta	Vigencia corto plazo 2022	0,037	0,013	0,021	0,040	0,058	0,037	0,063	0,082	0,010	0,011
	Vigencia mediano plazo 2026	0,050	0,019	0,034	0,052	0,073	0,052	0,083	0,108	0,015	0,011
	Vigencia largo plazo 2030	0,062	0,024	0,048	0,063	0,081	0,068	0,103	0,134	0,019	0,011
	Vigencia muy largo plazo 2034	0,072	0,031	0,077	0,066	0,081	0,088	0,115	0,149	0,028	0,011
Responsable		Secretaría de Infraestructura Física Departamental									
Fuente		Anuario Estadístico de Antioquia									

El criterio utilizado para establecer las metas relacionadas con las vías secundarias pavimentadas es que al muy largo plazo toda la red vial secundaria este pavimentada. Al año 2017 solo 1.550 km de 4.558 km toatales de RVS de Antioquia estan pavimentados.