

Situación		Infraestructura y Megaproyecto									
Nombre del indicador		Densidad vial de vías terciarias pavimentadas									
Objetivo del indicador		Determinar la densidad vial por km2 de vías terciarias pavimentadas en el departamento y las subregiones. Este análisis se realiza con la perspectiva de evaluar la accesibilidad vial urbano rural y municipal.									
Tipología del Indicador según nivel de intervención		Resultado									
Fórmula		$DensVialTercPav = \frac{Km\ PavRedTerc}{Km2.TotalDepto\ o\ Subreg}$									
Variables		DensVialTercPav: Densidad vial de vías terciarias pavimentadas por subregión o departamental. Km PavRedSecund: Longitud total de la red vial terciaria pavimentada en kilómetros. Km2 TotalDepto o Subreg: Área total del departamento o subregión en kilómetros cuadrados.									
Unidad de Medición		Km/Km2									
Año Base		2017									
Estado actual		0,011	0,003	0,003	0,006	0,008	0,009	0,046	0,018	0,006	
Escala Territorial		Departamental	Bajo Cauca	Magdalena M	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	
Meta	Vigencia corto plazo 2022	0,027	0,014	0,017	0,018	0,026	0,026	0,076	0,041	0,016	
	Vigencia mediano plazo 2026	0,043	0,026	0,031	0,030	0,044	0,042	0,106	0,065	0,026	
	Vigencia largo plazo 2030	0,058	0,038	0,045	0,042	0,061	0,058	0,137	0,088	0,036	
	Vigencia muy largo plazo 2034	0,074	0,049	0,059	0,054	0,079	0,074	0,167	0,112	0,046	
Responsable		Secretaría de Infraestructura Física Departamental									
Fuente		Anuario Estadístico de Antioquia									

El criterio utilizado para establecer las metas relacionadas con las vías terciarias pavimentadas es que cada 4 años el Departamento pavimente 1.000 km de vías terciarias.